

Комплектация Автоцистерны 4671М2-20 АЦПТ-10

В НАЛИЧИИ АЦПТ-10-1 отс НГП 43118-3027-48



№ п/п	Технические характеристики	Комплектация
1	Назначение	Автоцистерна для питьевой воды
2	Объем, сечение	10 000 дм ³ , чемодан
3	Металл	Внутренняя оболочка нержавеющая сталь 12Х18Н10, наружная оболочка качественная углеродистая сталь с ЛКП
4	Утепление, подогрев	Термос 50мм, подогрев емкости и насосного отсека от Выхлопных газов шасси
5	Количество отсеков	Один (заливная горловина ДУ-500 нержавеющей термоизолированной крышкой)
6	Насос	СВН-80-1 шт. с гидроприводом, в заднем утепленном отсеке
7	Узел слива	Слив сзади ч-з насос или самослив
8	Цвет емкости	СИНИЙ
9	Надпись на емкости	Питьевая Вода
10	Оборудование цистерны	Контурная маркировка согласно ГОСТ
11	Оборудование цистерны	Лестница и площадка со складывающимися поручнями для обслуживания горловины
12	Оборудование цистерны	Рукава напорно-всасывающие МБС ДУ-50 с БРС Camlok -2 шт. по 4 м. в пеналах коробах по 4,2м.

Характеристики шасси

№ п/п	Наименование	Характеристики
1	Шасси	43118-3027-48
2	Колёсная формула	6x6
3	Грузоподъёмность	13,98 т
4	Кабина	КамАЗ 43114, без сп. места
5	Двигатель, мощность	КАМАЗ 667.511-300 (Е-5), Евро 5, 300 л.с.
6	КПП	1310ТО
7	Тормозная система	Пневматическая
8	Предпусковой подогреватель	14 ТС или аналог
9	Шины	425/85R21
10	Бак	210 + 350
11	Особенности комплектации	МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.511-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ (AdBlue), Common Rail, аэродинамич. козырек, подготовка под установку УВЭОС, ДЗК